VIVACOLOR J

Vuugipahtel

- **väga hea täitevõimega, elastne**
- **minimaalne kahanemine**
- **kipsplaadi tooni pahtel**

TÜÜP

Vesialuseline kasutusvalmis peenterapahtel.

SOBIVUS

Kipsplaatpindade vuukide pahteldamiseks siseruumides. Sobib ka krohv-, betoon-, tellis- ja kipsplaatpindade lauspahteldamiseks. Pahtel vastab CE nõuetele tulenevalt standardist EN 13963.

KASUTUSOBJEKTID

Seinad ja laed kuivades siseruumides (elu-, magamis- ja lastetoad, koridorid, trepikojad, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid, ühiskondlikud ruumid jm.).

TEHNILISED ANDMED

Sideaine	Lateks.
Täiteaine	Dolomiit.
Kulu	1 l/m^2 pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, 0,2 l/m^2 kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel.
Tahke aine osamaht	u. 41%.
Tihedus	u. 1,7 kg/l.
Osakese suurus	Kuni 0,15 mm.
Nakkuvus	u. 1,0 N/mm^2.
Kihi paksus	Kuni 2 mm.
Pahteldamisviis	Pahtlilabidaga.
Kuivamisaeg +23°C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	1 mm paksune pahtlikiht – 2-3 tundi. Kuivamisaega mõjutavad õhutemperatuur ja -niiskus.
Värvus	Rohekashall.
Ladustamine	Hoida külma eest!
Tagatud säilimisaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast.
Pakkimisviis	10 l.

KASUTAMISJUHEND

EELTÖÖTLUS

Uus pind:
Pind puhastada tolmust ja mustusest. Nõrk krohvpind kruntida kruntvärviga ROBITIX.

Varem värvitud pind:
Eemaldada lahtine värvikiht, lubi- ja kriitvärv. Pind pesta puhastusvahendi VIVACLEAN vesilahusega vastavalt kasutamisjuhendile. Kõva, läikiv pind lihvida matiks ja eemaldada lihvimistolm. Nõrk või tolmune pind kruntida alküüdkruntvärviga ROBITIX.

PAHTELDAMISTINGIMUSED

Pahteldatav pind peab olema kuiv ja puhas. Õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

PAHTELDAMINE

Pahteldada 1-2 korda pahtlilabidaga. Vuugid ja praod tugevdada paber või klaaskiudriidest lindiga. Kuivanud pahtlipind lihvida ja eemaldada lihvimistolm. Lihvimisel kaitsta silmi ja hingamisteid tolmu eest.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Töövahenditelt eemaldada liigne pahtel ja pesta veega puhtaks kohe peale pahteldamist.

TOOTEOHUTUS

Tooted ei sütti ega levita tuld. Lihvimisel kaitsta silmi ja hingamisteid tolmu eest kaitseprillide ja näomaskiga.
Käitlemisel järgida tööhügieeni üldnõudeid, et vältida asjatut terviseriski. Tooteohutuse kontrollimiseks tutvuge pahtli kemikaali ohutuskaardiga.

KESKKONNAOHUTUS JA JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

Hoida külma eest!

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab ISO 9001 ja ISO 14001 standardite nõuetele. Meie kui tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutamisjuhendi eiramisest.
AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 11 11/ faks 650 11 22 e-post: info.ee@tikkurila.com