





Eelnevalt tööstuslikult krunditud puitfassaadide ja -aedade värvimine



1. Puhasta pinnad tolmust ja mustusest harjaga.
2. Eemalda oksakohtadelt vaik.
3. Kata pinnad, mida ei soovi värvida.
4. Pese määratud ja hallitanud pinnad **Tikkurila Homeenpoisto** lahusega vastavalt etiketi juhiste järgi. Loputa korralikult veega ja lase kuivada.



5. Töötle laudade värvimata otsad puiduimmutusainega **Villa Lasur Akva** või **Villa Protekt**.
6. Töötle naelapead ja muud roostetavad metallosad sobiva metallikruntvärviga.



7. Kui pinnavärvimine on viibinud kauem kui 10 kuud, krundi pind esmalt **Villa Primer** kruntvärviga.
8. Värv 1-2 kihti **Villa Akva** viimistlusvärviga.



9. Puhasta töövahendid vastavalt toote etiketi juhiste järgi, kas veega või vedeldiga **Special Solvent**.

<https://www.vivacolor.ee/juhendid/valisvarvimine/puitdassaadid-aiad/uued-puitfassaadid-aiad/eelnevalt-toostuslikult-krunditud-puitfassaadid-ja-aedade-varvimine>