



## Kalkių ar kreidos pagrindo dažais dažytų sienų perdažymas drėgnose patalpose



1. Nuo vandeniui sudrėkintų sienų gremžtuku nugramdykite visus kalkių ar kreidos pagrindo dažus.
2. Nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Sienas vieną kartą gruntuokite dažais „**Special Primer**“. Palaukite, kol išdžius.



3. Atverkite ir išvalykite plyšius iki tvirto pagrindo. Užglaistykite skylės, nelygumus ir plyšius „**Vivacolor W**“ glaistu. Nudžiūvusį, nuglaistytą paviršių pašveiskite švitrinu popieriumi ir nuvalykite nuo paviršiaus dulkes.
4. Visą paviršių nuglaistykite plonu glaisto „**Vivacolor W**“. Nudžiūvusį, nuglaistytą paviršių pašveiskite švitrinu popieriumi ir nuvalykite nuo paviršiaus dulkes. Jeigu gruntuojate atskiras vietas, tas vietas užtepkite vieną kartą gruntiniais dažais „**Special Primer**“.



5. **2 kartus** nudažykite vandens pagrindo dažais „**Green Line Wall 20**“.



6. Darbo priemones išvalykite laikydamiesi etiketėje nurodytų instrukcijų.