



## Kalkių ar kreidos pagrindo dažais dažytų sienų perdažymas sausose patalpose



1. Nuo vandeniui sudrėkintų sienų gremžtuku nugramdykite visus kalkių ar kreidos pagrindo dažus.
2. Nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Sienas vieną kartą gruntuokite dažais „**Special Primer**“. Palaukite kol išdžius.



3. Atverkite ir išvalykite plyšius iki tvirto pagrindo. Užglaistykite skylės, nelygumus ir plyšius „**Vivacolor LH**“ arba „**Vivacolor F**“ glaistu. Nudžiūvusį nuglaistytą paviršių pašveiskite švitrinu popieriumi ir nuvalykite nuo paviršiaus dulkes.
4. Visą paviršių nuglaistykite plonu glaisto „**Vivacolor LH**“ arba „**Vivacolor F**“ sluoksniu. Jeigu glaistymui naudojate purkštuvą ar volelį, pasirinkite glaistą „**Vivacolor S**“.
5. Jeigu gruntuojate atskiras vietas, tas vietas užtepkite vieną kartą gruntiniais dažais „**Special Primer**“.



6. Paviršių du kartus padenkite atitinkamą krūvį atlaikančiais ir pageidaujamo blizgumo sieniniais dažais „**Green Line Wall 4**“, „**Green Line Wall 20**“ arba „**Vivacolor 7**“, „**Vivacolor 12**“, „**Vivacolor 20**“.



7. Darbo priemones išvalykite laikydamiesi etiketėje nurodytų instrukcijų.