



Beicētu koka logu atjaunošana



1. Notīriet putekļus un netīrumus no virsmām ar suku. Noņemiet sveķus zaru vietās.
2. Nomazgājiet noputējušas virsmas ar **Special Clean** un notīriet nopelējušas virsmas ar **Tikkurila Homeenpoisto** atbilstoši instrukcijai uz etiķetes. Aizklājiet stikla virsmas un tās virsmas, kuras nevēlaties nokrāsot. Rūpīgi noskalojiet virsmas ar ūdeni un ļaujiet tām nožūt.



3. Noņemiet veco, atlūpošo beices slāni ar skrāpi.
4. Nomainiet koka daļas, kas ir sliktā stāvoklī un kļuvušas pelēkas.
5. Noslīpējiet veco, spēcīgo beices slāni, līdz tas kļūst matēts, un notīriet slīpēšanas putekļus ar suku.



6. Nogruntējiet līdz tīrai koksnes attīrītas virsmas ar koksnes impregnēšanas līdzekli **Villa Protekt**.
7. Atkarībā no virsmas stāvokļa, apstrādājiet virsmas **1-2 reizi** ar koksnes aizsarglīdzekli **Villa Lasur**.



8. Nomazgājiet instrumentus atbilstoši instrukcijai uz etiķetes ar ūdeni vai atšķaidītāju **Special Solvent**.