



Betona grīdu pārkrāsošana



1. Noņemiet atlūpošo vai vāji nostiprināto krāsas slāni un noslīpējiet veco, spēcīgo krāsas slāni, līdz tas kļūst matēts. Notīriet slīpēšanas putekļus ar putekļusūcēju.



2. Notīriet eļļu, taukus, ķīmikālijas un citus netīrumus ar tīrīšanas līdzekli **Special Clean** atbilstoši instrukcijai uz etiķetes, rūpīgi noskalojiet. Ļaujiet špakteļtepei nožūt.

3. Nogruntējiet virsmu ar **Special Floor** grīdas krāsu, kas ir atšķaidīta ar **apm. 20–30 %** šķīdinātāja **Special Solvent**.



4. Izlīdziniet caurumus, plaisas un atvērtās spraugas ar epoksīdsveķu tepi.

5. Noslīpējiet nošpaktelētās vietas ar smilšpapīru un notīriet slīpēšanas putekļus ar suku.



6. Nokrāsojiet nošpaktelētās vietas ar **Special Floor** krāsu, kas ir atšķaidīta ar **apm. 20–30 %** šķīdinātāja **Special Solvent**, un nokrāsojiet **1–2 reizes** ar neatšķaidītu krāsu **Special Floor**.



7. Nomazgājiet instrumentus atbilstoši instrukcijai uz etiķetes.