



Impregnuotų medinių durų atnaujinimas

1. Šepečiu nuo paviršiaus nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Nuo medienos nulupkite sakus.
2. Laikydami instrukcijų pašalinkite nešvarumus naudodami „**Special Clean**“, o apipelijusias vietas apdorokite priemone nuo pelėsio „**Tikkurila Homeenpoisto**“ laikydami etiketėje pateiktų nurodymų. Apsaugokite paviršius, kurių nepageidaujate apdoroti. Perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti.
3. Gremžtuku pašalinkite seną, atsilupusį impregnanto sluoksnį.
4. Pakeiskite senas, papilkėjusias medines detales naujomis.
5. Nušlifaukite seną, atsilupusį impregnanto sluoksnį ir šepečiu nuvalykite šlifavimo dulkes.
6. Švarius medinius paviršius nugruntuokite „**Villa Protekt**“ medienos impregnantu.
7. Paviršių 2 kartus apdorokite dažyvais „**Villa Lasur**“ arba „**Villa Lasur Akva**“.
8. Darbo priemones išvalykite laikydami etiketėse nurodytą instrukcijų vandeniu arba vaitspiritu „**Special Solvent**“.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/isores-darbai/durys/patarimai/pries-pradedant-darbus/>