



Skiediklio pagrindo laku apdorotų medinių baldų atnaujinimas



1. Gremžtuku nugramdykite seną lako sluoksnį.
2. Šepečiu nuo paviršiaus nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Gremžtuku pašalinkite nuo medienos sakus.
3. Paviršius nuplaukite priemone „**Special Clean**“ vadovaudamiesi etiketėje pateiktais nurodymais. Gerai išskalaukite ir palaukite kol išdžius.



4. Nušlifukite seną, stipriai sukibusį lako sluoksnį, kad paviršius taptų matinis ir šepečiu nuvalykite šlifavimo dulkes.
5. Nelygumus užglaistykite glaistu „**Vivacolor Snickeri**“.
6. Nušlifukite išlygintas vietas švitriniu popieriumi ir šepečiu pašalinkite šlifavimo dulkes.



7. Gruntuokite paviršių laku „**Lacquer Extra**“, kurį atskieskite iki 20% skiedikliu „**Special Solvent**“
8. Tarp lakavimų paviršių pašlifukite, nuvalykite šlifavimo dulkes šepečiu ar skudurėliu.
9. Lakuokite 2 kartus laku „**Lacquer Extra**“.



10. Darbo priemones išvalykite laikydamiesi etiketėje nurodytų instrukcijų.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/vidaus-darbai/baldai/anksciau-dazyti-baldai/anksciau-skiediklio-pagrindo-laku-lakuoti-mediniai-baldai/>