



Skiediklio pagrindo laku apdorotų medinių baldų perdažymas



1. Gremžtuku nugramdykite seną lako sluoksnį.
2. Šepečiu nuo paviršiaus nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Gremžtuku pašalinkite nuo medienos sakus.
3. Paviršius nuplaukite priemone „**Special Clean**“ vadovaudamiesi etiketėje pateiktais nurodymais. Gerai išskalaukite ir palaukite, kol išdžius.



4. Nušlifaukite seną, stipriai sukibusį lako sluoksnį, kad paviršius taptų matinis ir šepečiu nuvalykite šlifavimo dulkes.
5. Padenkite sakų sunkimosi vietas izoliaciniu medienos grunu „**Tikkurila Multistop**“.
6. Gruntuokite švarų arba katalitiniu laku ar dažais dengtą paviršių gruntu „**Tikkurila Otex Akva**“.
7. Nelygumus užglaistykite glaistu „**Vivacolor Snickeri**“. Nušlifaukite išlygintas vietas švitrinio popieriumi ir šepečiu pašalinkite šlifavimo dulkes.



8. Dažykite **2 kartus** dažais „**Green Line Furniture 30**“.



9. Darbo priemones išvalykite laikydamiesi etiketėje nurodytų instrukcijų.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/vidaus-darbai/baldai/anksciau-dazyti-baldai/anksciau-skiediklio-pagrindo-laku-lakuoti-mediniai-baldai-2/>