



Vandens pagrindo laku apdorotų medinių baldų perdažymas



1. Gremžtuku nugramdykite seną lako sluoksnį.
2. Šepečiu nuo paviršiaus nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Gremžtuku pašalinkite nuo medienos sakus.
3. Paviršius nuplaukite priemone „**Special Clean**“ vadovaudamiesi etiketėje pateiktais nurodymais. Gerai išskalaukite ir palaukite, kol išdžius.



4. Nušlifaukite senus, stipriai sukibusius dažus, kad paviršius taptų matinis ir šepečiu nuvalykite šlifavimo dulkes.
5. Padenkite sakų sunkimosi vietas medienos izoliaciniu gruntu „**Tikkurila Multistop**“.
6. Gruntuokite švarų medienos paviršių dažais „**Green Line Furniture 30**“. Jeigu reikia, nelygumus užglaistykite glaistu „**Vivacolor Snickeri**“.
7. Nušlifaukite išlygintas vietas švitrinio popieriumi ir šepečiu pašalinkite šlifavimo dulkes.



8. Gruntuokite išlygintas vietas gruntu „**Tikkurila Otex Akva**“.
9. Dažykite **1-2 kartus** dažais „**Green Line Furniture 30**“.



10. Darbo priemones išvalykite laikydamiesi etiketėje nurodytų instrukcijų.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/vidaus-darbai/baldai/anksciau-dazyti-baldai/anksciau-vandens-pagrindo-laku-lakuoti-mediniai-baldai/>