




Vivacolor Dust Blocker

Связывающий пыль состав

- Связывает пыль
- Не меняет цвет подложки
- Усиливает подложку
- Окрашивается
- Легко наносится



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Объекты применения	Для связывания пыли на необработанных минеральных поверхностях в сухих помещениях (гаражи, коридоры, офисы и пр.). Предназначен для бетонных, оштукатуренных, кирпичных, зашпаклёванных стен и потолков, а также бетонных полов в сухих помещениях. Подходит также для защищённых от погодных воздействий поверхностей в наружных условиях.	
Расход 1х	4-8 м ² /л. Расход зависит от способа нанесения, шероховатости и пористости подложки.	
Рабочие инструменты	Кисть, валик или распылитель низкого давления.	
Время высыхания (+23°C, RH 50%).	1 час – на отлип, 24 часа – для окраски.	
Очистка инструментов, разбавитель	Вода.	
Условия хранения	Беречь от замерзания!	
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя - 3 года от указанной на упаковке даты изготовления.	
Содержание сухого вещества	Прибл. 10%.	
Плотность	1,0 кг/л, ISO 2811	
Упаковка	5 л; 10 л.	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и отвердевшей. Время высыхания бетонных и оштукатуренных поверхностей зависит от состава и толщины слоя раствора.

Очистить поверхность от пыли, грязи, отслаивающихся частиц. При наличии большого количества высолов следует выяснить причину образования высолов и ликвидировать перед обработкой поверхности.

Для улучшения адгезии удалить цементный клей и обработать глянцевые поверхности, оставшиеся от опалубки, пескоструйным аппаратом или стальной щёткой.

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

Чистая и сухая поверхность, температура воздуха выше +5 °С, относительная влажность воздуха ниже 80%. Во время окраски избегать сквозняков и высокой температуры воздуха.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Состав до применения нужно тщательно перемешать. Нанести неразбавленный состав на поверхность. Состав наносить на поверхность в таком количестве, чтобы на поверхности не остался глянцевый, подобный лаку слой.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Повторную обработку поверхности, обработанную связывающим пыль составом Vivacolor Dust Blocker, следует обрабатывать тем же продуктом. При необходимости можно окрасить. Поверхность можно обрабатывать на следующий день.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты очистить от жидких остатков продукта и вымыть водой.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Чистую, сухую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он [ЕС no. 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазол-3-он [ЕС no. 220-239-6], смесь (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию. Носить защитные перчатки. Этот продукт содержит биоцид, который защищает продукт при хранении. Содержит 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он [ЕС no. 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазол-3-он [ЕС no. 220-239-6], смесь (3:1).

Предельное значение ЕС ЛОС (группа A/h): 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте 30 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee

