

# Furniture 30

## Краска для мебели

- ✓ Легко наносится и выравнивается
- ✓ Образует износостойкое покрытие
- ✓ Не желтеет
- ✓ Быстро высыхает
- ✓ Подходит для окраски игрушек
- ✓ Не капает
- ✓ Без запаха



Сертификат  
Экологический знак  
Северный Лебедь



Сертификаты:

Эстонский союз аллергии; Сообщество  
пульмонологии и аллергии Литвы;  
Ассоциация астмы и аллергии Латвии

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Информация о продукте</b>	Полуматовая (30) водно-дисперсионная износостойкая акрилатная краска для деревянных и металлических поверхностей внутри помещений. Легко наносится, превосходно выравнивается, не желтеет.
<b>Область применения</b>	Мебель, двери, деревянные стены и панели, молдинги, внутренние оконные рамы, игрушки. Подходит для новых и ранее окрашенных деревянных, древесноволокнистых, древесностружечных, металлических, а также ранее окрашенных алкидными и каталитическими красками поверхностей.
<b>Блеск</b>	Полуматовая (30).
<b>Расход 1х</b>	8-10 м <sup>2</sup> /л – гладкие поверхности.
<b>Тонирование</b>	Краска используется белой (база А), тонируется в светлые тона (база А) или в тёмные тона (база С) согласно интерьерным картам <i>Tikkurila</i> . Тонированный продукт возврату или обмену не подлежит.
<b>Метод нанесения</b>	Валик, кисть или распылитель высокого давления.
<b>Рекомендуемые рабочие инструменты</b>	<i>Kuusti Anza Platinum Flat Brush, валик Anza Elite Felt.</i>
<b>Время высыхания (+23 °С, RH 50%)</b>	От пыли – 1 час, на отлип - 1-2 часа, для окраски - 16 часов. Для эксплуатации через 3 дня.
<b>Разбавитель</b>	Вода. Разбавлять не более 10% по объёму.
<b>Очистка рабочих инструментов</b>	Рабочие инструменты очистить от жидких остатков краски, вымыть водой с мылом.
<b>Условия хранения</b>	Беречь от замерзания!
<b>Срок хранения</b>	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке. Неполную банку плотно закрыть для повторного применения.
<b>Сухой остаток</b>	Прибл. 40% v/v.
<b>Удельный вес</b>	1,0-1,2 кг/л, в зависимости от цвета (ISO 2811).
<b>Стойкость к мокрому трению</b>	Класс 1, ISO 11998.



<b>Стойкость к химикатам</b>	Устойчива к бытовым средствам очистки и непродолжительному воздействию слабых растворителей (уайт-спирит). Не устойчива к сильным растворителям (нитрорастворители).
<b>Упаковка</b>	0,225 л; 0,9 л, 7,2 л (А).

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

#### Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Места сучков очистить от смолы. Загрунтовать грунтовочной краской *Tikkurila Otex Akva*, металлические поверхности *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop+*, сучки и пожелтевшие поверхности *Tikkurila Multistop*. После высыхания загрунтованные поверхности рекомендуется отшлифовать перед нанесением финишного слоя. Удалить ржавчину с металлических деталей (напр, шляпок шурупов) и вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean*, согласно инструкции по применению. После высыхания загрунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop+*. При использовании грунтовочных красок соблюдать инструкции по их применению.

#### Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску и ржавчину (напр. шляпки шурупов). Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean*, сполоснуть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать концентрированным чистящим средством *Special Clean*. Загрунтовать грунтовочной краской *Tikkurila Otex Akva*, металлические поверхности - грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop+*. Неровности зашпаклевать шпаклёвкой по дереву *Vivacolor Snickeri*, отшлифовать и удалить пыль.

### УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

### ОКРАСКА

Краску для мебели Furniture 30 нужно тщательно перемешать перед применением, при необходимости разбавить водой до 10% от объёма краски. Красить 1-2 раза валиком, кистью или краскораспылителем. При окраске больших поверхностей, рекомендуется наносить краску сначала валиком и потом разравнивать кистью.

### УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Очистку поверхности можно производить через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность водой. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя.

После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Чистую, сухую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Содержит: 1,2-бензизоотиазол-3(2H)-он и 2,4,7,9-тетраметил дец-5-ин-4,7-диол. Возможны аллергические реакции. Использовать защитные перчатки. Предельное значение ЕС ЛОС (группа A/d) 130 г/л.

Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте 130 г/л.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee); [www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv); [www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРИИ

Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта.

AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония, тел +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

