

# Special Clean

Leeliseline puhastusvahend



TEHNILISED ANDMED	
<b>Kasutuskoht</b>	Sobib uute ja varem värvitud pindade puhastamiseks. Seinad, põrandad, ukсед, aknad, mööbel, puit- ja kivifassaadid, metallpinnad, paadid jm. Ei sobi uute tsinkplekk-katuste pesemiseks.
<b>Töövahendid</b>	Pintsell, hari või käsn.
<b>Töövahendite puhastamine</b>	Eemalda töövahenditelt puhastusvahendi jäägid koheselt peale puhastamise lõpetamist, pese veega
<b>Säilitamine</b>	Kaitsta külma eest!
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras toote pakendil märgitud kuupäevani.
<b>Tihedus</b>	1,0 kg/l, (ISO 2811).
<b>Pakendid</b>	1 l

## KASUTUSJUHEND

### TÖÖTLEMISTINGIMUSED

Õhu- ja töödeldava pinna temperatuur üle +5 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%

### PINNALE KANDMINE

#### PESEMINE

Varem värvimata metallpind ja vesialuselise värviga värvitud pind:

Pese pind 1:10 veega vedeldatud puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa puhta veega ja lase kuivada.

Varem alküüd- või õlivärvidega värvitud pind:

Töötle pinda vedeldamata puhastusvahendiga Special Clean ja lase toimida 1-2 minutit. Loputa pind puhta veega ja lase kuivada.

Kodune puhastus:

Veega vedeldatud puhastusvahendi Special Clean vesilahust võib kasutada koduses majapidamises.

NB! Soovitav on eelnevalt proovida vesilahuse sobivust väikesel pinnal. Kata pinnad (nt. klaas), mis võivad pritsmetest kahjustuda.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



#### Ettevaatust

UN 1719

Contains: Kaaliumhüdroksiid, naatriummetasilikaatpentahüdraat. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või näokaitset. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahk veega või loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse.

### TOOTE LISAINFORMATSIOON

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

### VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011