

Special Solvent

Vedeldi

- Vähese lõhnaga
- Madala aromaatsete süsivesinikühendite sisaldusega



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Alküüd- ja õlivärvide ning -lakkide vedeldamiseks. Sobib ka töövahendite ja väiksemate pindade puhastamiseks.	
Tüüp	Lakibensiin	
Säilitamine	Toode on külmakindel.	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras toote pakendil märgitud kuupäevani.	
Tihedus	0,8 kg/l, (ISO 12185).	
Pakendid	0,5L; 1,0L	

KASUTUSJUHEND

VEELDAMINE

Vedeldamisel järgida värvi või laki tootekirjelduses etteantud vedeldi *Special Solvent* koguseid.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv või lakk koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga *Special Solvent*.

PINNA HOOLDAMINE

Sobib värvitud pindade ning puit- ja metallpindade puhastamiseks rasvast ja õlist või oksavaigust. Värvitud pinna puhastamisel proovida eelnevalt väiksel pinnal vedeldi *Special Solvent* sobivust.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



Ettevaatust

UN 1268

Sisaldab: Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aroomaatseid. EÜ number 919-857-5. Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/ lahtisest leegist. – Mitte suitsetada. Kanda kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. ALLANEELAMISEL: Võtta viivitamatult ühendust MÜRGIKUSKESKUSE või arstiga. SISSEHINGAMISEL: Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida puhkeasendis, mis kergendab hingamist. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakendit tihedalt suletuna. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

TOOTE LISAINFO

www.vivacolor.ee

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com

